

Design Aqua Toplak 2K-PU

Productnaam:

Design Aqua Toplak 2K-PU

Samenstelling:

WATERVERDUNBARE, zijdeglanzende 2 componenten blanke beschermlaag voor binnen en buiten.

Toepassing:

Toepasbaar als transparante beschermlaag voor de meeste decoratieve afwerkpleisters waar een hoge belasting te verwachten is.

Technische gegevens:

- Glans: Zijdeglans
- Vaste stof gehalte: ca. 41,5%
- Verdunning: Water
- Reiniging: Gereedschap direct na gebruik reinigen met warm water

Ondergrond:

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Verwerking:

Met kwast, lakroller en spuitapparaat.

Component B geleidelijk bij component A voegen (eventueel mechanisch). Na 3 minuten roeren, ca. 5 minuten laten ontschuimen.

Airless spray: max. 3% water, nozzle 013-015.

Stofdroog na ca. 2 uur. Overschilderbaar na ca. 5 dagen.

Verbruik:

Ca. 6 m² per liter. Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

Opslag:

In gesloten, ongemengde verpakking ca. 1 jaar houdbaar.

Veiligheid:

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Productveiligheidsblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden.

Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.