

# Strikotherm Afdichtingsband

**Productnaam:**

Strikotherm Afdichtingsband

**Samenstelling:**

Voorgecomprimeerd, eenzijdig klevend schuimband op basis van polyurethaan-polyster.

**Eigenschappen:**

Strikotherm Afdichtband voor het blijvend afdichten van voegen en naden. Werkt zowel slagregendicht, geluidsisolerend als thermisch isolerend.

**Kleuren:**

Zwart.

**Toepassing:**

Als afdichtband tussen isolatieplaten en bouwkundige aansluitingen in de Strikotherm BGI systemen. Daarnaast als afdichtband tussen Strikotherm en of Renderplas Sokkelprofielen en bouwkundige aansluitingen.

**Technische gegevens:**

Afmetingen: 20 mm breed en 3 mm dikte in gecomprimeerde toestand. Dit band is een kwaliteitsproduct volgens KOMO-Keur K4283

**Ondergrond:**

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

**Verwerking:**

Alle aansluitingen tegen niet geïsoleerde bouwdeelen (waterslagen, dakranden, belendingen, e.d.) voorzien van voorgecomprimeerd Strikotherm afdichtingsband tussen de isolatieplaten en de betreffende aansluiting. Het band dient gecomprimeerd te zijn aangesloten, niet stuikend maar met minimale overlap van 50 mm.

**Verbruik:**

Ca. 1,1 meter per m<sup>2</sup>

**Verpakking:**

Afdichtingsband Universeel: dozen met 20 rollen van 10 meter per rol. Afdichtingsband: dozen met 15 rollen van 10 meter per rol.

**Opslag:**

Voorgecomprimeerd op de rol 24 maanden houdbaar mits koel, droog en vorstvrij opgeslagen.

**Veiligheid:**

Zie veiligheidsbladen. Indien Afdichtband in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

**Bijzonderheden:**

Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst