

Strikotherm Glasvezelweefsel FLEX

Productnaam:

Strikotherm Glasvezelweefsel FLEX

Samenstelling:

Alkalibestendig glasvezelweefsel bestaande uit glasfilamenten met een kunststof coating.

Eigenschappen:

Strikotherm glasvezelweefsel is een essentieel basiscomponent in de mortellaag op Strikotherm systemen 100EPS FLEX. Glasvezelweefsel FLEX zorgt voor een spanningsverdelende mortelweefsel laag.

Kleuren:

Wit.

Toepassing:

In Strikotherm systeem COMFORT en PREMIUM FLEX.

Technische gegevens:

- Maaswijdte 4*5 mm.
- Gewicht 150 gram/m².
- Afmetingen 50*100 cm.

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van stof, vuil, vet, vocht, sinterhuid, loszittende delen en overige verontreinigingen die de hechting van het pleisterwerk nadelig kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

Het Strikotherm alkalibestendig glasvezelweefsel type FLEX, met een overlapping van minimaal 10 cm, in de mortel bedden en m.b.v. een RVS spaan gladstrijken zodat een systeem gebonden laagdikte wordt bereikt, waarbij het glasweefsel zich in de bovenste helft van de laag bevindt. Men dient er op attent te zijn dat het glasweefsel overal doorloopt en voldoende is ingebed.

Omdat op de diagonalen van gevelopeningen (b.v. ramen en deuren) de grootste thermische spanningen ontstaan, hier Strikotherm diagonaal weefselstroken opnemen. Deze weefselstroken worden voor hete aanbrengen van de mortelweefsel laag aangebracht.

Verbruik:

1,10 m² per m²

Verpakking:

50 m² per rol.

Opslag:

Droog en pallets opslaan.

Bijzonderheden:

Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van + 5° C of te verwachten vorst.