

Vloerventilatierooster muurplaat

Productnaam:

Vloerventilatierooster muurplaat

Samenstelling:

Cementgebonden muurplaat, PP-kunststof inzetstuk.

Eigenschappen:

De Vloerventilatierooster muurplaat is een cementgebonden plaat die op de gevel en op het te verlengen ventilatiekanaal wordt verlijmd. In het midden zit een vierkante opening van kunststof waarin het Vloerventilatierooster gevelstuc of het Vloerventilatierooster verlengstuk ingeschoven kan worden.

Kleuren:

Grijs/zwart.

Toepassing:

De Vloerventilatierooster muurplaat wordt toegepast als bij een renovatie-project het wenselijk is om een bestaand ventilatiekanaal, anders dan een vloerventilatiekoker, te verlengen. Te denken valt dan aan oude roestvrijstalen rooster, rechtopstaande stenen zonder voeg en andere ventilatieopeningen bedoeld voor natuurlijk ventilatie.

Technische gegevens:

Muurplaat hxb: 250 x 305 mm.

Vierkante opening hxbxd: 47 x 101,5 x 45 mm.

Totale dikte muurplaat inclusief vierkante opening: 55 mm.

Verpakking:

1 muurplaat.

Bijzonderheden:

De Vloerventilatierooster muurplaat wordt verlijmd met een geschikte lijm, zoals Innotec Powerbond op de gevel. In combinatie met het Vloerventilatierooster gevelstuc en het Vloerventilatierooster verlengstuk zijn ventilatiekanalen te realiseren in Strikotherm gevelisolatiesystemen.