

# Design Wax Impregneer mat

---

**Productnaam:**

Design Wax Impregneer mat

**Samenstelling:**

Wax met uitstekende impregnerende eigenschappen op basis van copolymeerdispersie voor binnen.

**Kleuren:**

Transparant.

**Toepassing:**

Voor het licht vuilafstotend maken van wanden die zijn voorzien van een Design decoratieve afwerking. NIET toepassen in situaties waar een intensieve (water)belasting verwacht kan worden, zoals bv de badkamer.

**Technische gegevens:**

- Classificering volgens EN normering 13300
- Vaststofgehalte (% bij gewicht): 45%
- Soortelijk gewicht (Water=L): 1 kg/ltr

**Ondergrond:**

De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van stof, losse delen, bekistingolie, vocht en andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.

**Verwerking:**

Design Wax impregneer in minimaal 3 lagen kruislings aanbrengen met een zachte, langharige blokwitter.

Tussen de verschillende lagen minimaal 2 uur droogtijd aanhouden.

Werk altijd van beneden naar boven. Ben attent op een goede verdeling, dit om streepvorming te voorkomen.

Niet toepassen in situaties waar een intensieve (water)belasting verwacht kan worden zoals bv in de badkamer.

**Verbruik:**

Design Wax Impregneer mat ca. 15 m<sup>2</sup>/ltr (per laag).

Het uiteindelijke verbruik is mede afhankelijk van ondergrond en applicatie.

**Opslag:**

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

**Veiligheid:**

Het verdient aanbeveling om alle relevante lichaamsdelen met behulp van adequate beschermingsmiddelen te beschermen. Indien Design Wax impregneer mat in contact komen met de ogen deze direct spelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Voor meer informatie zie het Design veiligheidsblad.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

**Bijzonderheden:**

Bouwdelen die niet behandeld worden, in voldoende mate beschermen. Niet verwerken en laten drogen beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van + 5° C.