

## Design Aqua Bescherm lak

**Productnaam:**

Design Aqua Bescherm lak

**Samenstelling:**

Waterverdunbare matte blanke bescherm lak voor binnen.

**Kleuren:**

Blank.

**Toepassing:**

Toepasbaar als transparante bescherm laag voor de meeste decoratieve afwerkpleisters in situaties waar een matige belasting te verwachten is.

**Technische gegevens:**

- Glans: Mat
- Dichtheid: 1,04 kg / L
- Vol% vaste stof: 30%
- Vos-gehalte: < 140 gr / L, dit product voldoet aan EU-grenswaarde (cat. A/i) 2010
- Vlampunt: n.v.t.
- Verdunning: Water
- Reiniging: Gereedschap direct na gebruik reinigen met warm water

**Ondergrond:**

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. De ondergrond goed ontvetten en zorgvuldig opruwen met Scotch Brite of fijn schuurpapier.

**Verwerking:**

De temperatuur van de ondergrond dient tenminste 30°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur < 50°C of > 300°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 75%.

Met kwast, lakroller en spuitapparaat. Vóór gebruik goed oproeren, na gebruik de verpakking goed sluiten

Kwast/roller: ca.0-5% water

Luchtspuit: 10-15% water Druk: 2-3 Bar Opening: 1,5-2 mm

Airless spray: 0-10% water Druk: 120-150 Bar Opening: 0,009-0,011 inch

Stofdroog na 40 min. Overschilderbaar na 16 uur.

**Verbruik:**

Ca. 13 m<sup>2</sup> per liter. Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

**Opslag:**

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 1 jaar houdbaar.

**Veiligheid:**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Design Productveiligheidsblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.