

Unilit FL 400 Anti-Zoutoplossing

Productnaam:

Unilit FL 400 Anti-Zoutoplossing

Samenstelling:

UNILIT FL 400 Plus is een anti-zout emulsie op solvent-basis, voor de behandeling van met zouten aangetaste muren.

Eigenschappen:

Remmer tegen de migratie van zouten aanwezig in water naar de oppervlakte van de bepleistering, zonder de porositeit van de ondergrond te wijzigen.

Kleuren:

Transparant

Toepassing:

UNILIT FL 400 Plus is een polymeer in een organisch oplosmiddel (terpentine-aromatisch) die geschikt is voor ieder type metselwerk of steen, met een hoge penetratiecapaciteit, en die uitstekend weerstand biedt tegen alkaliën.

Technische gegevens:

- Soortelijk gewicht: 0,8 kg/l

Voorbehandeling ondergrond:

Vermijd het aanbrengen van UNILIT FL 400 Plus op een vochtige ondergrond of rechtstreeks in de zon.

Ondergrond:

De ondergrond dient droog, zuiver en stevig te zijn, vrij van alle zoutuitbloeiingen, korsten of onsamenhangende delen.

Verwerking:

Unilit FL 400 Anti-Zoutoplossing ruim en egaal dekkend aanbrengen met een blokkwast of lagedrukpompje. Bij sterk zuigende / poreuze ondergronden in 2 lagen, nat in nat, aanbrengen. De FL 400 dient een inwerkingstijd van 24 uur te hebben alvorens de opvolgende Unilit pleisterlaag aangebracht wordt.

Verbruik:

Ca. 0,5 l/m².

Verpakking:

5 liter, in kunststof emmer

Opslag:

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen ca. 6 maanden houdbaar.

Veiligheid:

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van sierpleisters de ogen en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien UNILIT FL 400 in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen. Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.