

Renderpro Aansluitprofiel APV met weefsel

Productnaam:

Renderpro Aansluitprofiel APV met weefsel

Eigenschappen:

Kunststof aansluitprofiel met glasvezelweefsel voor Renderpro sokkelprofiel SPV. Het aansluitprofiel wordt overlappend gemonteerd op het SPV sokkelprofiel zodat de stuiknaden daarvan worden afgedekt.

Kleuren:

Wit.

Toepassing:

Aansluitprofiel te gebruiken in combinatie met Renderpro Sokkelprofiel SPV verstelbaar in Strikotherm gevelisolatiesystemen.

Verwerking:

Sokkelprofielen horizontaal stellen en monteren op de vaste ondergrond, eventuele oneffenheden uitvullen. De sokkelprofielen vastslaan met slagpluggen. Opgaand lood vastklemmen achter het sokkelprofiel. De isolatieplaat plaatsen en het aansluitprofiel vastklemmen.

Bij toepassing in combinatie met Sokkelprofiel SPV de stuiknaden onderling laten verspringen en afdichten met de bijgeleverde koppelstrip.

De aangelaste weefselstrook volledig in de grondmortel inbedden op de isolatieplaat.

Na droging het opgaande glasvezelweefsel van de gevel doorzetten tot in de neus van het profiel, waarbij de naden in het weefsel minimaal 100 mm moeten verspringen t.o.v. de stuiknaden van het APV aansluitprofiel.

Verbruik:

1,1 m/m³

Verpakking:

Lengte á 2 mtr.