

# Bofimex HC3 Membraan

**Productnaam:**

Bofimex HC3 Membraan

**Eigenschappen:**

Hoge kwaliteit membraan voorzien van 3mm noppen en weefsel.

**Kleuren:**

Wit-transparant

**Toepassing:**

HC3 Membraan wordt toegepast in situaties waarin wanden continue vochtig zijn, zoals kelders of verlaagde aanbouwen. Wordt aangebracht in combinatie met HC3 pluggen en voegtape. Als raaplaag voorzien van Strikocem UAP Uitvlakpleister.

**Technische gegevens:**

- Noppenhoogte 3 mm
- Membraandikte zonder noppen: 0,6 mm
- Waterdampweerstand: 3020 MNs

**Voorbehandeling ondergrond:**

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stof, losse delen, bekistingolie of andere verontreinigingen. De ondergrond dient zo droog mogelijk te zijn.

**Verwerking:**

Het membraan wordt met de noppen gericht naar de ondergrond aangebracht. Aan zowel de boven- als de onderzijde dient +- 5 mm vrij te worden gehouden om de continue ventilatie van de ondergrond in stand te houden.

Het membraan dient met gemiddeld 16-20 pluggen per m<sup>2</sup> te worden bevestigd. Boor de gaten met de op de verpakking van de HC3 membraanpluggen aangegeven boordiameter. Klop hierna voorzichtig de membraanplug inclusief flens in het membraan. De plug is voorzien van een flens om de ondergrond waterdicht te houden. Onderling dient het membraan waterdicht te worden verzegeld met behulp van de HC3 Voegtape. Na aanbrengen voorzien van een raaplaag van Strikocem UAP Uitvlakpleister.

**Verbruik:**

Ca. 1,1 m<sup>2</sup> /m<sup>2</sup>.

**Verpakking:**

Rol à 10m (10x1m) of 20m (20x1m)

**Opslag:**

Droog en vorstvrij opslaan.