

Strikocem Noppenfolie

Productnaam:

Strikocem Noppenfolie

Samenstelling:

Noppenfolie is opgebouwd uit hoogwaardig grondwaterneutraal polyethyleen

Eigenschappen:

Noppenfolie beschikt over een hoge drukvastheid waardoor het uitermate geschikt is voor toepassingen onder maaiveld. De 8 mm dikke noppen zorgen voor een goede aanhechting naar de ondergrond, en zorgen tevens voor een gegarandeerde beluchting, waterafvoer, en isolerend vermogen.

Noppenfolie is grondwaterneutraal, vorstbestendig en bestand tegen bacteriën en schimmels.

Kleuren:

Zwart.

Toepassing:

Noppenfolie wordt als waterkering toegepast onder het maaiveldniveau.

Technische gegevens:

- Materiaal: Polyethyleen;
- Gewicht: ca. 550 gr/m²;
- Drukvastheid: ca. 2,5 N/mm²;
- Noppenhoogte: ca. 8 mm;
- Chemische eigenschappen: alkalibestendig, bacterie- en schimmelbestendig, grondwaterneutraal;
- Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +80°C;
- Brandklasse : B2 (DIN-4102).

Ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn, vrij van losse delen, bekistingolie, vocht of andere verontreinigingen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.

Verwerking:

Noppenfolie aanbrengen met de noppen naar de ondergrond. De noppenfolie aanbrengen met een minimale overlap van 150 mm. De noppenfolie gelijk houden met maaiveldniveau en doorzetten tot op de funderingsvoet / waterkerende laag.

Verbruik:

Ca. 1,2 m²/m²

Verpakking:

Rollen van 20 x 1 meter

Opslag:

Droog en op pallets opslaan.