

## Strikolith Deco Structuur

### Productnaam:

Strikolith Deco Structuur

### Samenstelling:

Watergedragen, oplosmiddelvrije structuurverf voor binnen op acrylaat basis.

### Eigenschappen:

- Watergedragen
- Uitstekende dekking
- Oplosmiddel vrij en geurarm
- Mat witte kleur
- Niet vergelend
- Weinig spatter bij aanbrengen met vachtroller of kwast en na structureren met structuurroller
- Hoge schrobvastheid
- Fijne structuur
- Hoog vullend vermogen met verhullend effect op ondergrond imperfecties
- Regelmatige structuur bij egaal aanbrengen

### Kleuren:

Lichte kleuren.

### Toepassing:

Het verfraaien met een fijne structuur van schone, droge draagkrachtige (stof vrij) mineralen- en geverfde muren/plafonds.

### Technische gegevens:

- Bindmiddel: Acrylaat dispersie
- Pigmenten: Titaandioxide (rutiel) en minerale vulstoffen
- Oplosmiddel: Water
- Vaste stof:  $\pm 64,5\%$
- Soortelijk gewicht:  $\pm 1,65$  kg/l
- Kleur: Wit
- Verdunning; Water, max 2% indien wenselijk
- Rendement:  $\pm 1,5-2,5$  m<sup>2</sup>/l afhankelijk van applicatie methode en laagdikte
- Kleefvrij: Na ongeveer 3 uur afhankelijk van temperatuur, Relatieve vochtigheid, soort ondergrond en laagdikte
- Overschilderbaar: Na ten minste 6-8 uur
- Houdbaarheid: In ongeopende verpakking op een droge, koele en vorstvrije opslag minimaal 1 jaar
- Dekking: Uitstekend
- Glansgraad: Mat

### Voorbehandeling ondergrond:

Bij overschilderen van synthetische glanzende muurverven licht schuren. Vervuilde ondergronden schoonmaken. Poederende laag zoveel mogelijk verwijderen en fixeren met Strikolith diepgrond. Slecht hechtende en veegvast verflagen verwijderen.

### Ondergrond:

Ondergronden behoren droog, vast en schoon te zijn. Oude loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen. Vetaanslag en andere verontreinigingen volledig verwijderen met Strikolith Strikoclean. Sterk zuigende en zanderige ondergronden eerst in voldoende mate behandelen met Strikolith Diepgrond en laten drogen.

### Verwerking:

De eerste laag Deco Structuur met max. 5 % leidingwater verdund, aanbrengen met blokkwast of vachtroller. Na voldoende droging een tweede laag Deco Structuur maximaal verdund met max. 2 % leidingwater, aanbrengen. Structuur aanbrengen met zgn. structuurroller. Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

---

## Strikolith Deco Structuur

---

**Verbruik:**

Ca. 2 m<sup>2</sup> per liter per laag. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de gewenste eindstructuur, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

**Verpakking:**

5 en 10 ltr in kunststof emmers.

**Opslag:**

In ongeopende verpakking op een droge, koele en vorstvrije opslag minimaal 1 jaar.

**Veiligheid:**

Zie hiervoor het Veiligheidsinformatie blad.

**Bijzonderheden:**

Verf voor gebruik goed mengen. Aanbrengen met vachroller of blokkwast. Bij verwerking met blokkwast narollen met schuimplastic structuurroller.

De eind-structuur is afhankelijk van de laagdikte en type roller-structuurroller. Maximaal verdunnen met 2% water indien nodig.

Reiniging gereedschap met water.

Niet beneden 5°C verwerken.