

## Strikolith Deco Protect

### Productnaam:

Strikolith Deco Protect

### Samenstelling:

Watergedragen, oplosmiddelvrije speciaal voor vochtige ruimtes bestemde acrylaat muurverf.

### Eigenschappen:

- Uitermate geschikt voor vochtige ruimtes
- Watergedragen
- Uitstekende dekking
- Oplosmiddel vrij en geurarm
- Mat witte kleur
- Damp open en water bestendig
- Weinig spatter bij rollen met vachtroller
- Goed reinigbaar
- Hoge schrobvastheid
- Voorkomt natuurlijke aangroeiende vervuiling
- Bevat geen schadelijke biocides

### Kleuren:

Lichte kleuren.

### Toepassing:

Speciaal voor ruimtes met hoge relatieve vochtigheid zoals badkamers. Voor gebruik binnen. Op schone, droge draagkrachtige (stof vrij) mineralen- en geverfde ondergronden.

### Technische gegevens:

- Bindmiddel: Acrylaat dispersie
- Pigmenten: Titaandioxide (rutiel) en minerale vulstoffen.
- Oplosmiddel: Water
- Vaste stof:  $\pm 60\%$
- Soortelijk gewicht:  $\pm 1,35$  kg/l
- Kleur: Wit
- Verdunning: Water, max 2% indien wenselijk.
- Rendement  $\pm 4,5-5$  m<sup>2</sup>/l per laag, afhankelijk van applicatie methode en zuiging ondergrond.
- Kleefvrij: Na ongeveer 1-2 uur afhankelijk van temperatuur, Relatieve vochtigheid en ondergrond.
- Overschilderbaar: Na ten minste 6 uur.
- Houdbaarheid: In ongeopende verpakking op een droge, koele en vorstvrije opslag minimaal 1 jaar.
- Schrobvastheid: Klasse 1 (EN 1062)
- Dekking: Klasse 2 (EN 1062)
- Wateropname: W3 (W1 is hoog) (EN 1062)
- Sd: V1 (waterdampdoorlaatbaarheid, V1 is hoog) (EN 1062)
- Glansgraad: Mat

### Voorbehandeling ondergrond:

De ondergrond moet draagkrachtig en stabiel zijn. Vrij van stof, Bij overschilderen van synthetische glanzende muurverven licht schuren. Vervuilde ondergronden schoonmaken. Poederende laag zoveel mogelijk verwijderen en fixeren met Strikolith diepgrond. Slecht hechtende en veegvast verflagen verwijderen.

### Verwerking:

Verf voor gebruik goed mengen. Aanbrengen met vachtroller, blokkwast of airless spuit. Maximaal verdunnen met 2% water indien nodig. Beste resultaat tegen vervuiling bij 2 lagen Deco Protect. Reiniging gereedschap met water. Niet beneden 5°C verwerken.

## Strikolith Deco Protect

---

**Verbruik:**

Ongeveer 200 ml per m<sup>2</sup> per laag afhankelijk van ondergrond.

**Verpakking:**

5 en 10 ltr in kunststof emmers.

**Opslag:**

Koel, vorstvrij en luchtdicht opgeslagen maximaal 6 maanden houdbaar.

**Veiligheid:**

Zie hiervoor het Veiligheidsinformatie blad.

**Bijzonderheden:**

Verf op kleur met verschillende chargenummers voor gebruik goed mengen. Bouwdelen die niet met Deco Protect worden afgewerkt vooraf maskeren met papier en plakband. Deze direct na het aanbrengen van de verf verwijderen. Het bijmengen van toeslagstoffen is niet toegestaan. Niet verwerken beneden een ondergrond- en luchttemperatuur van 5 °C.