

# Strikolith Strikoclean

**Productnaam:**

Strikolith Strikoclean

**Samenstelling:**

Hoogwaardig, fabrieksmatig samengesteld milieuvriendelijk reinigings- en ontvettingsmiddel op basis van synthetische reinigers en anorganische zouten.

**Eigenschappen:**

Strikoclean is een sterk reinigend milieuvriendelijk reinigings- en ontvettingsmiddel.

**Toepassing:**

Voor het effectief reinigen en ontvetten van o.a. sierpleisters, verven en vrijwel alle voorkomende materialen zoals glas, staal, sanitair en oude gestukadoorde ondergronden.

**Technische gegevens:**

- S.G.: ca. 1,03 g/cm<sup>3</sup>.
- PH-waarde: ca. 12.

**Ondergrond:**

Oude en loszittende pleister- en verflagen grondig verwijderen.

**Verwerking:**

Strikoclean verdund met leidingwater verwerken. Met een nevelspuit, in voldoende mate, op het te reinigen oppervlak aanbrengen en aansluitend zorgvuldig afnemen of afspoelen met leidingwater. Bij gevels kan bij voorkeur hiervoor een hogedrukspuit worden gebruikt.

Mengverhouding: Strikoclean : leidingwater (in liters).

Lichte verontreinigingen: 0,01 : 1.

Verontreinigingen: 0,05 : 1.

Zware verontreinigingen: 0,10 : 1.

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

**Verbruik:**

Sterk afhankelijk van de verontreiniging.

**Verpakking:**

1ltr flacon

**Opslag:**

Koel en vorstvrij opgeslagen ca. 2 jaar houdbaar.

**Veiligheid:**

Het verdient aanbeveling tijdens de verwerking van voorbehandelingsproducten de ogen, neus, mond en huid met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen afdoende te beschermen. Indien Strikoclean in contact komt met de ogen deze direct spoelen met overvloedig schoon water (ca. 15 min.) Nadien arts raadplegen.

Voor meer informatie zie het Strikolith veiligheidsblad.